

GARAGEDEUR

Bestelformulier

Ordernummer/ordernaam

Aantal stuks

Leveringsweek

NL

Alles gespecificeerd van binnenuit gezien!

Type geleiding

- SL350 Standaardgeleiding (min. 350 mm)
- SL420 Standaardgeleiding (min. 420 mm)
- LHF-C Verlaagde geleiding (min. 200 mm)
- LHR-C Verlaagde geleiding (min. 90 mm)

Versterkingen

- Ja Aantal stuks

Zekering tegen veerbreuk

- Ja

Pre-assemblage van de as

- Ja

Onderste beslag

- Aluminium

Wanneer de wens er is om een deur er gelijk uit te laten zien met een andere deur, geef dan duidelijk aan voor welke deur (order/positie).

Lamel stucwerk

- 671; 9002/9010
- 684; 9005/9010
- 672; 9010/9010
- 673; 9006/9010
- 694; 9007/9010
- 754; 1021/9010
- 675; 3000/9010
- 676; 5010/9010
- 677; 6009/9010
- 679; 8014/9010
- 678; 7016/9010

Lamel glad

- 695; Notenhout/9010
- 688; Gouden eik/9010
- Zonder groef stucwerk
- 699; 9010/9010

Centrale groef houtnerf

- 660; 9016/9010
- 661; 7016/9010
- 662; 9005/9010

Centrale groef glad

- 663; 9016/9010
- 665; Gouden eik/9010
- 666; Donkere eik/9010

Lamel houtnerf

- 664; 9016/9010

Zonder groef houtnerf

- 669; 9016/9010

V-profiel glad

- 687; 9006/9010
- 682; 7016/9010

Kleur van panelen

- RAL NCS

- Kleur buitenkant
- Kleur binnenkant

- Kleur van de onder- en bovenlat

Tint (code)

Tint (code)

Brede eindkappen/dubbele zijscharnieren

- Ja (standaard voor B>=5001 mm)

Bediening

- Handmatig
- Motor De klant levert de motor

Motortype

- Black 600/800/1000
- RUN 500
- Black1200

Afstandsbediening

- 3 kanaals Aantal stuks

Sleutelschakelaars, toetsenborden

- 856; Codepaneel Digicode
- 860; Dubbel knop DuoControl
- 855; Sleutelschakelaar op de bepleistering
- 858; Sleutelschakelaar onder de bepleistering

Motoraccessoires

- Externe ontvanger
- Fotocel

Seinpaal

- Rood licht
- Groen licht Aantal stuks
- Rood + groen licht
- Besturingseenheid seinpaal A800

Externe deblokkering

- met cilinderslot en afdekking
- met rond slot

Geperforeerde hoeklijn

- Aantal stuks

Grendels, afsluitbare grendels

-
- Links Midden Rechts

Handgrepen

-
- Links Midden Rechts

Ventilatieroosters

-
- Links Rechts
- RAL Tint (code)
- NCS

Ruimte voor uw notities

Toegangsdeur

Drempelhoogte

- Standaarddrempel (220 mm)
- Extra lage drempel (25 mm)

Plaatsing van de deur

- Links
- Midden
- Rechts

Contact van de deur

- Links
- Rechts

Type handvat en slot

- KL 01 KL 04
- KL 02 KL 05
- KL 03 KL 06

Lakken van deurprofielen


- RAL
- NCS

- Kleur buitenkant
- Kleur binnenkant


Tint (code)

Openingsrichting

- Scharnieren aan de linkerzijde; DIN rechts



- Scharnieren aan de rechterzijde; DIN links



Vensters

- Secties Aantal in één sectie
- Type venster

Full Vision-sectie

- Secties
- Type beglazing

Kleur van Full Vision frame

- RAL NCS

- Kleur buitenkant
- Kleur binnenkant

Tint (code)

Geïsoleerde sectie

- Secties
- Type geïsoleerde sectie

Kleur van de voering

- RAL NCS

- Kleur buitenkant
- Kleur binnenkant

Tint (code)

Sectie met strekmetaal

- Secties
- Type strekmetaal

- RAL
- NCS

Tint (code)