

## BASIS PARAMETERS VOOR TOORS GUARDY

### Geachte klant

van 11.07 In 2016 worden er enkele kleine technische wijzigingen doorgevoerd bij de deuren GUARDY EXT. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de technische parameters van het frame. De deuren die na 11.07.2016 besteld worden, zullen de breedte en de hoogte bezitten van het frame dat gelijk is aan de breedte en hoogte van de opening. De afstand tot de zijwanden wordt verlaagd van 100 mm naar 95 mm.

U treft voor een snellere oriëntatie in de technische eigenschappen van de garagedeuren in de serie GUARDY in de bijlage de 'Basisparameters van TOORS GUARDY' aan. Bovendien vindt u in de bijlage de geactualiseerde bouwgereedheid.

Binnenkort kunnen wij u informatie geven over de renovatiesets voor EXT. Met groet,

### Basisparameters TOORS GUARDY

type geleiding	SL 420	SL 350	LHF-C	LHR-C	EXT
maximale breedte van de constructieopening	5500 <sup>2*</sup>				4000 <sup>1*</sup>
maximale hoogte van de constructieopening	3 000				2 625
maximale breedte van de constructieopening	min. 1 500. Op verzoek smaller				1 900
bediening van de deuren afhankelijk van de breedte:	tot 5 500				<=3000
	handm. en motor - zonder bep.				>3000 motor
minimale bovenruimte / met aandrijving (afdichting van de bovenruimte)	420/420	350/350	200/200	100/125	0-100/0-125 <sup>3*</sup>
minimale bovenruimte / met aandrijving (afdichting van de sectie)	420/420	350/350	200/200	125/160	kan niet
minimale afstand tot de zijwanden	125	125	90	90	0 - 95 <sup>4*</sup>
max. gewicht van de deur	195				120
maximale deuropervlakte (m <sup>2</sup> )	14				8,5 <sup>2</sup>
min. aantal veercycli	20 000				25 000
tussendeur	ja <sup>5*</sup>				kan niet
max. breedte incl. deur (drempelhoogte 25 en 220 mm)	5 000				kan niet
beglaasde aluminium secties "FVE"	ja <sup>6*</sup>				
vensters	ja				
slagbomen	volgens de prijslijst				slechts 495, 497 <sup>7*</sup>
aantal veren	2.				2 sets <sup>8*</sup>
type bodemafdichting	voor garages en industrie				voor garage

1\* 2950 maximale breedte L-profiel (afdekkingsprofiel van de renovatieset)

2\* grotere breedte op aanvraag

3\* sethoogte + 100 mm zonder aandrijving/+ 125 mm met motor (zie. STP)

voorbeeld voor bovenruimte 0 mm:

plafondhoogte 2.100 = Set 2.000 + 100 met motor

plafondhoogte 2.100 = Set 2.000 + 125 met motor

4\* 95 mm en meer = volledige plaatsing achter opening

1-94 mm = gedeeltelijke plaatsing achter opening

0 mm = plaatsing in tunnel

bij asymmetrische afstand tot de zijwanden wordt de kleinste afstand als uitgangspunt beschouwd.

(bijv. bij afstanden 60 en 30 zal de deur aan alle kanten een overlappende geleiding van 65 in de opening hebben)

5\* Dit gegeven is uitsluitend als richtlijn bedoeld en altijd afhankelijk van uw deur

6\* beperkingen zijn onderhevig aan het aanbod van panelen

7\* Voor 495 is plafondhoogte vereist: hoogte van de set + min. 125

8\* 1 set = 2 - 3 veren (duplex, triplex)

### SPECIFICATIES:

- geldig vanaf 11.07.2016
- kleine wijzigingen van Guardy door
- lagere aanvraag van zijwanden



Indien u vragen heeft over dit Product Info, kunt u contact opnemen met Toors.

[www.toors.cz](http://www.toors.cz)