

INDUSTRIËLE DEUR

Bestelformulier

Ordernummer/ordernaam

Aantal stuks

Leveringsweek

NL

Alles gespecificeerd van binnenuit gezien!

Type geleiding

- SL350 Standaardgeleiding (min. 350 mm)
- SL420 Standaardgeleiding (min. 420 mm)
- HL Verhoogde geleiding
- HL-T Verhoogde geleiding, T-deur
- VL Verticale geleiding
- VL-T Verticale geleiding, T-deur
- LL-DT Verlaagde geleiding (min. 200 mm)
- LL-CE Verlaagde geleiding (min. 230 mm)

Versterkingen

- Ja Aantal stuks
- Zekering tegen veerbreuk
- Ja
- Pre-assemblage van de as
- Ja, tot 4000x4000mm
- Onderste beslag
- Aluminium
- Zekering tegen kabelbreuk

Geleiding onder een hoek

Wanneer de wens er is om een deur te gelijk uit te laten zien met een andere deur, geef dan duidelijk aan voor welke deur (order/positie).

STANDARD

- Lamel stucwerk
- 533; 9010/9002
 - 531; 9002/9002
 - 532; 9006/9002
 - 536; 9007/9002
 - 534; 7016/9002
 - 535; 5010/9002
 - 538; 8014/9002
 - 540; 7021/9002

- V-profiel glad
- 539; 9006/9002

- Lamel stucwerk, 80 mm
- 531-80; 9002/9002

- Kleur van panelen
- RAL NCS
 - Kleur buitenkant
 - Kleur binnenkant
 - Kleur van de onder- en bovenlat

Tint (code)

Tint (code)

Tint (code)

PROTECT

- Lamel stucwerk
- 672; 9010/9010
 - 671; 9002/9010
 - 673; 9006/9010
 - 694; 9007/9010
 - 754; 1021/9010
 - 675; 3000/9010
 - 676; 5010/9010
 - 677; 6009/9010
 - 679; 8014/9010
 - 678; 7016/9010
 - 684; 9005/9010

- V-profiel glad
- 687; 9006/9010
 - 682; 7016/9010
 - Zonder groef stucwerk
 - 699; 9010/9010

- Zonder groef glad
- 667; 9016/9010
 - 668; 7016/9010
 - 680; DB703/9010

- Zonder groef houtnerf
- 669; 9010/9010

Anders:

Toegangsdeur

- Drempelhoogte
- Standaarddrempel (220 mm)
 - Extra lage drempel (25 mm)

- Plaatsing van de deur
- Links
 - Midden
 - Rechts

- Contact van de deur
- Links
 - Rechts

- Type handvat en slot
- KL 01 KL 05
 - KL 02 KL 06
 - KL 03 KL 13
 - KL 04 KL 14

- Openingsrichting
- Scharnieren aan de linkerkzijde; DIN rechts
 - Scharnieren aan de rechterzijde; DIN links
-

- Lakken van deurprofielen
- RAL
 - NCS
 - Kleur buitenkant
 - Kleur binnenkant

Tint (code)

Tint (code)

- Brede eindakppen/dubbele zijscharnieren
- Ja (standaard voor B>=5000 mm)

- Geperforeerde hoeklijn
-
- Aantal stuks

Bediening

- Handmatig
- Kettingtransmissie 1: 4
- Motor
- De klant levert de motor

- Grendels, afsluitbare grendels
- - Links Midden Rechts

Bedieningsmodus

- Totman
- impulsbesturing
- Afstandsbediening

- Handgrepen
- - Links Rechts

Motoraccessoires

- 400V Besturingseenh. IP 54
- 230V Besturingseenh. IP 65
- Frequentie-omvormer
- Spiraalkabel
- Draadloze transmissie (WSD)

- Ventilatie-roosters
- - Links Rechts
 - RAL NCS
 - Tint (code)

Afstandsbediening

- 3 kanaals Aantal stuks

- Externe reflecterende fotocel
- externe driedubbele knop

Seinpaal

- Rood licht Aantal stuks
- Groen licht
- Rood + groen licht

Ruimte voor uw notities

Vensters

- Secties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aantal in één sectie
- Type venster

Full Vision-sectie

- Secties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Type beglazing

Kleur van Full Vision frame

- RAL NCS
 - Kleur buitenkant
 - Kleur binnenkant
- Tint (code)

Geïsoleerde sectie

- Secties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Type geïsoleerde sectie

Kleur van de voering

- RAL NCS
 - Kleur buitenkant
 - Kleur binnenkant
- Tint (code)

Sectie met strekmetaal

- Secties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Type strekmetaal

- RAL
- NCS
- Tint (code)