

ZWEIFLÜGEL TORE 2LD

Massives Aluminiumprofil mit oder ohne thermische Trennung mit umlaufender Doppeldichtung

Robuste Scharniere, verstellbar in drei Achsen

Qualitätsbeschlag im Türrahmen

Handverriegelung des Fixflügels

Variante der Alurahmensektion mit wählbarer Füllung und Lackiermöglichkeit

Kann nach innen oder außen geöffnet werden

Schwellentyp

- 20 mm
- 12 mm
- 3 mm - Schwellenfreie Lösung

Füllung aus 40-mm-Sandwichpaneel mit Polyurethanschaumfüllung



BESTELLMÖGLICHKEITEN

Typ	Platzierung	Öffnungsrichtung	Klinke (Innenansicht)
2LD 01	In die Öffnung	Hinaus	Im linken Flügel
2LD 02	In die Öffnung	Hinaus	Im rechten Flügel
2LD 03	In die Öffnung	Hinein	Im linken Flügel
2LD 04	In die Öffnung	Hinein	Im rechten Flügel

PROFIL-AUSFÜHRUNG

Rahmen mit thermischer Trennung (60 mm)



Rahmen ohne thermische Trennung (45mm)



STANDARD AUSFÜHRUNG



- Torblattfüllungen mit Torpaneelen 40 mm geschäumt CFC free mit geschlossenem Kern, oder mit Alurahmensektionen (FVE)
- Öffnungsrichtung hinein/hinaus
- Maximale Rahmenaußenbreite 3000 mm
- Maximale Rahmenaußenhöhe 3000 mm
- Minimale Rahmenaußenbreite 1501 mm
- Minimale breite eines Torflügels 750 mm
- Maximale breite eines Torflügels 1500 mm
- Oberfläche der ALU-Profile: natur elox E6/ EV1 (Industriequalität)
- Doppeldichtung im ganzen Umfang
- Handverriegelung des Fixflügels

MÖGLICHKEITEN UND ZUBEHÖR



- Einseitige oder beidseitige Lackierung der Profile sowie der Torblattfüllung in RAL/ NCS/DB
- Lackierung der Scharniere
- Kaschierfolien oder 3D Druck laut Dekorangebot
- Fenster laut Angebot (Lackierung der Fensterrahmen möglich)
- Alurahmensektionen FVE (Füllungsvarianten laut aktuellem Angebot, Lackiermöglichkeiten)
- Variante mit den Paneelen vertikal
- Sicherstellung des geöffneten Torflügels
- Elektroschloss

TÜR BESCHLÄGE

Markierung	Innen/Außenseite	Innerhalb
MDKL01	Klinke/Klinke	Einsteckschloß, Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL02	Handgriff/Klinke	Einsteckschloß, Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL03	Klinke/Klinke	Panikschloß (Funktion D), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL06	Handgriff/Klinke	Panikschloß (Funktion E), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL13	Klinke/Panikbeschlag	Panikschloß (Funktion D), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL14	Handgriff/Panikbeschlag	Panikschloß (Funktion E), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL15	Klinke/Klinke	3-fachschloß, Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL16	Handgriff/Klinke	3-fachschloß, Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL17	Klinke/Klinke	Panikschloß (Funktion B), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel
MDKL18	Klinke/Panikbeschlag	Panikschloß (Funktion B), Schließzylinder + 3 Stk Schlüssel

SCHWELLENTYP

Für Profile mit thermischer Trennung


- Höhe 20 mm



20 mm

Für Profile ohne thermische Trennung

- Höhe 12 mm



12 mm

Schwellefreie Lösung

- Höhe 3 mm
- Ermöglicht freie Durchfahrt für Autos oder Gabelstapler
- Variante mit oder ohne thermisch Trennung verfügbar



3 mm